FLUIDE II D



HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

APPLICATIONS

- Transmissions automatiques ou semi-automatiques et convertisseurs de couple des véhicules de tourisme, utilitaires et industriels, pour lesquels le constructeur prescrit une huile ATF (Automatic Transmission Fluid) répondant à la spécification GM DEXRON®-IID.
- Boîtes de vitesses mécaniques nécessitant l'emploi d'un fluide de type ATF.
- Transmissions hydrostatiques.
- Directions assistées.
- Toutes applications hydrauliques exigeant l'emploi d'une huile de type GM DEXRON®-IID.

PROPRIETES

- Très haut indice de viscosité associé à une excellente stabilité en service.
- Très bas point d'écoulement.
- Très bonne stabilité thermique.

- Très haut indice de viscosité associé à une excellente stabilité en service.
- Très bas point d'écoulement.
- Très bonne stabilité thermique.

CARACTERISTIQUES

FLUIDE II D	Unités	
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	870
Couleur	-	Rouge
Viscosité à 40°C	mm²/s	36,8
Viscosité à 100°C	mm²/s	7,2
Indice de viscosité	-	163
Viscosité à -40°C	mPa.s	47500
Point éclair Cleveland	°C	210
Point d'écoulement	°C	-44

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

SPECIFICATIONS

BMW groupe 23 - 3.0
BMW groupe 24 - 3.0
Satisfait la spécification CATERPILLAR TO-2
GENERAL MOTORS 6137M-78 (DEXRON®-IID : ancienne licence n° D-20356)
VOITH 55.6335.32 (ancien G607)
ZF TE-ML 04D, 09, 11A, 17C

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.